

## FORVALTNING – DRIFT - VEDLIKEHOLD

# SPONPLATE GULV P5 KRONOSPAN

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Sponplater Gulv P5 (standard EN 312) fra Kronospan (tidl. Bolderaja) består av sag- og kuttspån fra bartre, og bindemiddel urea-formaldehydhartslim. Bindemiddelet utgjør ca 10 % av produktets totale vekt og baseres på ikke fornybar råvare. Densiteten på produktet er ca. 700 kg/m<sup>3</sup>. Produktet har en upusset overflate, har not & fjær 4 sider, og er karakterisert som en fuktbestandig bygningsplate.

**EGENSKAPER**

Produktet egner seg godt som plattformgulv (som kortvarig utsettes for regn eller snø), som undergulv og tilsvarende i våtrom, ikke-oppvarmede rom, landbruksbygninger etc. Sponplater fra Kronospan kjennetegnes med stabilitet og enkel montering.

**ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Produktet monteres i henhold til den aktuelle monteringsveiledning. Produktet krever ingen form for vedlikehold etter montering. Levetiden på produktet tilsvarer som regel byggets levetid om det ikke skades gjennom ytre påvirkning.

**MILJØPÅVIRKNING**

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

**HENVISNINGER**

Monteringsveiledninger, sertifikater og produktinformasjon kan lastes ned fra produsentens hjemmeside: [www.kronospan-riga.lv](http://www.kronospan-riga.lv). Byggforskserien nr: 522.861 og 522.046

**BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL**

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall, og kan deponeres til egnet mottaksstasjon for treverk.

**TEKNISK SERVICE**

Byggform AS  
Postboks 90, NO-3471 Slemmestad  
Telefon: 31 28 92 70  
E-post og web: [post@byggform.no](mailto:post@byggform.no) og [www.byggform.no](http://www.byggform.no)