

FORVALTNING – DRIFT - VEDLIKEHOLD

SPONPLATE GULV P7 NOVOPAN

PRODUKTBESKRIVELSE

Sponplater Gulv P7 (standard EN 312) fra Novopan består av resirkulert treverk, samt sag- og kuttspon fra bartre, og bindemiddel urea-formaldehydhartslim. Bindemiddelet utgjør ca 10 % av produktets totale vekt og baseres på ikke fornybar råvare. Densiteten på produktet er ca. 700 kg/m³. Produktet har en upusset overflate, og er karakterisert som en fuktbestandig bygningsplate.

EGENSKAPER

Produktet egner seg meget godt som plattformgulv (som kortvarig utsettes for regn eller snø), som undergulv og tilsvarende i våtrom, ikke-oppvarmede rom, landbruksbygninger etc. Sponplater fra Novopan kjennetegnes med stabilitet og enkel montering.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Produktet monteres i henhold til den aktuelle monteringsveiledning. Produktet krever ingen form for vedlikehold etter montering. Levetiden på produktet tilsvarer som regel byggets levetid om det ikke skades gjennom ytre påvirkning.

MILJØPÅVIRKNING

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

HENVISNINGER

Monteringsveiledninger, sertifikater og produktinformasjon kan lastes ned fra produsentens hjemmeside: www.novopan.dk. Byggforskseriens nr: 522.861 og 571..046

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall, og kan deponeres til egnet mottaksstasjon for treverk.

TEKNISK SERVICE

Byggform AS
Postboks 90, NO-3471 Slemmestad
Telefon: 31 28 92 70
E-post og web: post@byggform.no og www.byggform.no