

Kinesisk Tung Tree Oil. HS Code: 151540

Det største bruksområdet for oljen fra Tung treet er maling og lakk, og den er også mye brukt i såpe, blekk, elektrisk isolering, møbler, skipsindustri etc.

Kineserne har behandlet tømmer til båter med Tung Oil i over 600 år. Tung oil ble brukt til å impregnere kinesiske skip helt tilbake til det 14. århundre. Den tynne gjennomsiktige oljen trenger dypt inn i trefibrene, og danner en tilnærmet permanent forsegling mot fuktighet fordi oljen aldri mister elastisiteten.

Tung Oil er verdens eldste og beste trebeskyttelse.

Treet ble dyrket i Kina i mange århundrer før det ble introdusert i Europa og Amerika, og det dyrkes nå spesielt i Amerika.

Vi anbefaler bruk av Tung Oil istedet for linolje, lakk, eller skjellakk behandlinger av følgende grunn:

Tung Oil er lett å arbeide med, beskytter og trenger inn i overflaten på treverket, uten å etterlate seg striper eller penselmerker. Tung Oil gir et beskyttende skikt mot vann, flekker, slitasje og nedbrytning. Tung Oil vil ikke mørkne med alderen, slik andre behandlinger vil. Tung Oil vil ikke mugne slik linolje gjør. Linolje "blør" altfor mye for et tilfredsstillende resultat. Tung Oil blir gjennomsiktig ved tørking slik at treverkets naturlige skjønnhet kommer frem. Utseendet er naturlig, hånd-polert, klassisk; perfekt for fine møbler.

Tung oil. (Eksport kvalitet)

Spesifikasjon:

Farge: Transparent eller svakt uklar

Egenvekt (20/4°C) : 0.9360--0.9395

Brytnings Index (20°C) : 1.5170--1.5220

Jod Verdi: 163--173

Forsåpnings verdi:190--195

Fuktighet & Blandingsmiddel (max): 0.3%,

Frie Fettsyrer (max): 4%,

Worshall's Varme test (max): 7.5minutes

Model Beta tung oil test: Negativ (ingen krystallisering)