



ByggForm a/s

# FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING – DRIFT – VEDLIKEHOLD

## OLJET GRAN KRYSSFINER

NOBB modulnr:1040310

### PRODUKTBESKRIVELSE

Kryssfiner av Finsk Gran, belagt med en vegetabilsk olje på begge sider. Kantene på kryssfineren er forseglet med en akrylmaling.

Densiteten på produktet er ca 550 kg/m<sup>3</sup>. Platene er limt med et vannfast lim (WBP – Weather and Boil Proof). Platene er gjennomgående bygd opp av lag med bartre/gran. Ytterfineren har kvalitet C/C, og slik at overflaten er uten åpne defekter. Fuktinnholdet i platene er 10-14 % RF.

### EGENSKAPER

Platene egner seg best til utendørs bruk, og primært til forskalingsformål. Oljebehandlingen avgir en svak lukt som vanligvis ikke vil være sjenerende. Ved store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan man oppleve at platene kver seg noe. Dette vil normalt gå tilbake etter at platene har avklimatisert seg, noe som vanligvis tar fra en til to uker.

### ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Ved gjentatt bruk må platene vedlikeholdes med en vegetabilsk olje for å ivareta høyest mulig gjenbruk og levetid på platene. Ved slitasje på kantforseglingen kan denne repareres med en akrylmaling. Platene antas å ha et gjenbruksintervall på 2-5 ganger, avhengig av behandling ved oppsett og riving.

### MILJØPÅVIRKNING

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

### HENVISNINGER

Ingen henvisninger.

### BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Bør deponeres til egnet mottaksstasjon for treverk.

### TEKNISK SERVICE:

Importør: ByggForm a/s  
Org.nr: 952 415 603  
Adresse: Postboks 90, NO-3471 Slemmestad  
Telefon: 31 28 92 70  
Telefax: 31 28 92 99  
e-post: [post@byggform.no](mailto:post@byggform.no)  
web: [www.byggform.no](http://www.byggform.no)