



# FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING – DRIFT – VEDLIKEHOLD

ByggForm a/s

**SPONPLATER GULV V20 - SWEDSPAN**

**NOBB modulnr: 1040010**

## PRODUKTBESKRIVELSE

Sponplater Gulv V20 fra Swedspan består av sag- og kuttspan fra bartre, og bindemiddel urea-formaldehydhartslim. Bindemiddelet utgjør 8-11 % av produktets totale vekt og baseres på ikke fornybar råvare.

Densiteten på produktet er ca. 710 kg/m<sup>3</sup>. Platene har en upusset overflate, og er utelukkende beregnet til bruk i tørre innendørs miljøer.

## EGENSKAPER

Produktet egner seg meget godt til undergulv og tilsvarende i tørre miljøer innendørs. Sponplater fra Swedspan kjennetegnes med stabilitet og enkel montering.

## ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Produktet monteres i henhold til den aktuelle monteringsveiledning.

Produktet krever ingen form for vedlikehold etter montering. Levetiden på produktet tilsvarer som regel byggets levetid om det ikke skades gjennom ytre påvirkning.

## MILJØPÅVIRKNING

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø. Produktet er merket med miljømerket Svanen.

## HENVISNINGER

Monteringsveiledninger, sertifikater og produktinformasjon kan lastes ned fra produsentens hjemmeside: <http://www.swedspan.se>

## BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Bør deponeres til egnet mottaksstasjon for treverk.

## TEKNISK SERVICE:

Importør: ByggForm a/s  
Org.nr: 952 415 603  
Adresse: Postboks 90, NO-3471 Slemmestad  
Telefon: 31 28 92 70  
Telefax: 31 28 92 99  
e-post: [post@byggform.no](mailto:post@byggform.no)  
web: [www.byggform.no](http://www.byggform.no)