



ByggForm a/s

FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING – DRIFT – VEDLIKEHOLD

UTFORING MDF HVITMALT

NOBB modulnr:1514200

PRODUKTBESKRIVELSE

Utforing i hvitmalt MDF, fargekode NCS S0502-Y. Produktet er laget av standard MDF i 19mm. Denne er grunnet ett strøk og malt ett strøk på tre kanter med en akrylbasert grunning/maling. Baksiden av utforingen er ikke behandlet. Produktet er pakket i krympeplast fra produsent. Densiteten på produktet er ca. 800 kg/m³. Limet i platene er standard interiør lim, og fuktinnholdet i platene er 6-10 %.

EGENSKAPER

Produktet egner seg kun til innendørs bruk i tørre rom. Typiske bruksområder er som utforing i vinduer og dører, vindusbrett, hjørnekasser o.a., Oppbygningen av MDF gjør at stabiliteten i platene blir meget god.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Produktet krever intet vedlikehold. Forutsetningen for en lang levetid er at produktet brukes i et stabilt innendørs miljø med hensyn til temperatur og luftfuktighet. Ønsker man å behandle produktet kan dette males med egnede produkter for innvendig behandling av dører og vinduer.

MILJØPÅVIRKNING

Produktet har ingen målbar effekt på innemiljø.

HENVISNINGER

Ingen henvisninger.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Bør deponeres til egnet mottaksstasjon for treverk.

TEKNISK SERVICE:

Importør: ByggForm a/s
Org.nr: 952 415 603
Adresse: Postboks 90, NO-3471 Slemmestad
Telefon: 31 28 92 70
Telefax: 31 28 92 99
e-post: post@byggform.no
web: www.byggform.no