

## 1 Leverandør og produktnavn

ByggForm a/s  
Postboks 90  
3471 Slemmestad  
[www.byggform.no](http://www.byggform.no)

Telefon: +47 31 28 92 70  
Telefax: +47 31 28 92 99  
e-post: [post@byggform.no](mailto:post@byggform.no)

### Produkter

BF-PLY OSB Skarpkant  
BF-PLY OSB TG 2 (Not og fjær 2 sider)  
BF-PLY OSB TG 4 (Not og fjær 4 sider)

## 2 Sammensetning

Enkelstoffer	CAS-nr	Innhold i platen	Finnes i produktet
Bartre	-	97 %	Alle
WPB fenollim (MUPF)		2 %	Alle
Parafin voks		1 %	Alle

### OSB platen

OSB er forkortelse for "Oriented Strand Boards" og består av trespon lagt i tre hovedretninger. Det øvre og nedre laget er lagt i platens lengderetning og midtsjiktet er lagt på tvers.

### Farlige bestanddeler

xxxxx

## 3 Viktige faremomenter

Det er ikke behov for spesielle forbebyggende tiltak ved håndtering eller bearbeiding av OSB plater. Det anbefales bruk av personlig verneutstyr, som støvmaske, hørselsvern og vernebriller, når platene bearbeides.

### Helsefare:

Emisjoner av allergifremkallende stoff formaldehyd, ligger langt under tillate verdier i formaldehydklasse E1 etter europeisk standard NS-EN 13986.

### Brann:

Brennbart, emisjoner tilsvarende forbrenning av rent trevirke.

### Miljø:

Produktet klassifiseres ikke som miljøfarlig og kan deponeres.

## 4 Førstehjelpstiltak

Ingen spesielle førstehjelpstiltak er nødvendig.

## 5 Tiltak ved brannslukning

Slukningsmiddel:

Alle slukningsmidler kan anvendes

**7 Håndtering og lagring**

Ingen forebyggende tiltak nødvendig ved håndtering.  
Produktene lagres tørt på et plant underlag.

**8 Avfallshåndtering**

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi.  
Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

**Emballasje**

Plast og pappemballasje kan gjenvinnes

**9 Opplysninger om transport**

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.