

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

FIBERSEMENTPLATE

PRODUKTBESKRIVELSE

Plater bygget opp av sement, kvartssand og cellulosefiber. Densiteten er ca 1500 kg/m³ og fuktinnholdet i platene er +/- ca.10 %. Platene har en mørk grå farge. Platene er brannhemmende, klasse A2, s1-d0.

Platene tåler mye fuktighet og har meget lav fuktbevegelse og er frostsikre. Platene er også råtesikre, og motstandsdyktige overfor mugg, sopp, insekter, bakterier, skadedyr m.m.

EGENSKAPER

Platene egner seg best til innendørs bruk, men kan også under brukes utendørs på områder som ikke er spesielt værutsatt. Typiske bruksområder er som underlagsplate for varmekabler og keramiske fliser, innvendig kledning o.a.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Produktet krever intet vedlikehold.

MILJØPÅVIRKNING

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

HENVISNINGER

Ingen henvisninger.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall og kan deponeres til egnet mottaksstasjon.

TEKNISK SERVICE

Importør: Byggform AS

Org. nr: 952 415 603

Telefon: 31 28 92 70

Adresse: Postboks 90, NO-3471 Slemmestad