

FORVALTNING-DRIFT-VEDLIKEHOLD

MEDIUM DENSITY FIBERBOARD**PRODUKTBESKRIVELSE**

MDF er en trebasert plate bygd opp av veldig fin sagflis fra softwood, primært furu eller gran. Produktet blir til ved at sagflisen blir tilsatt voks og lim, og presset sammen under høy varme og trykk. Densiteten på produktet er 750 - 800 kg/m³. Limet i platene er et standard interiør lim (E1), og fuktinnholdet i platene er 6-10 %.

EGENSKAPER

Produktet egner seg kun til innendørs bruk i tørre rom. Typiske bruksområder er som bestanddeler i kjøkken- og baderomsinnredning, utforinger, høytalere, skap, hyller o.a., Oppbygningen av MDF gjør at stabiliteten i platene blir meget god, og med høy lydisolasjon. Platene egner seg meget godt til å frese i.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Produktet krever intet vedlikehold. Forutsetningen for en lang levetid er at produktet brukes i et stabilt innendørs miljø med hensyn til temperatur og luftfuktighet. Ønsker man å behandle produktet kan dette males med egnede produkter for innvendig behandling.

MILJØPÅVIRKNING

Produktet har ingen målbar effekt på innemiljø.

HENVISNINGER

Ingen henvisninger.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall, og kan deponeres til egnet mottaksstasjon for treverk.

TEKNISK SERVICE

Importør: ByggForm a/s

Org.nr: 952 415 603

Adresse: Postboks 90, NO-3471 Slemmestad

Telefon: 31 28 92 70

Telefax: 31 28 92 99

e-post: post@byggform.no

web: www.byggform.no